

Industriell gefertigte Badeteiche



Hinweise für alle AQUANT-Badeteiche

1. Die Preise sind Preise ab Werk Suhl bzw. Lager Oberstadt. Wir unterbreiten Ihnen tagesaktuelle Lieferpreise.
2. Bei Anlieferung entscheidet der Fahrer über die Ablademöglichkeit.
3. Entladung mittels z.B. Bagger oder Kran vor Ort vom Auftraggeber zu organisieren, möglichst direkt in die Baugrube. Es sind unbedingt textile Befestigungsmittel zu verwenden. Bei Lieferung durch AQUANT bringt der Fahrer diese mit. Sprechen Sie uns an und wir beraten Sie über die richtige Verfahrensweise.
4. **Sondernutzungen und Mischformen können jederzeit, nach entsprechender Abklärung und Berechnung, realisiert werden.**

Gebrauchsmustergeschützter AQUANT-Badeteich



Details für Standardgröße 9,0 m x 3,0 m

- integrierter Reinigungsanlage - gefüllt mit 5 cbm(!) Spezial-Filtermaterial zur Phosphatentfernung und biologischen Reinigung in den Reinigungsbereichen (2 Hauptreinigungsbereiche unter großem Holzdeck), Edelstahl-Vorfilter, Skimmer (Oberflächenabzug, mögl. Wasserstands Differenz 16 cm)
- Steuerung und 2 sehr hochwertige Pumpen komplett in sicherer(!) 12 V-Technik
- Edelstahlleiter
- umlaufendes Holzdeck (ohne senkrechte Bretter), große Sitzfläche ca. 3,0 m x 1,8 m
- Unterwasser-Holzdeck als Sitzfläche (gegenüber Edelstahlleiter), ca. 1,0 m x 0,45 m
- Bepflanzung neben Unterwasser-Holzdeck (Sortiment an geeigneten Unterwasserpflanzen)
- fest verschweißte massive Kunststoff-Unterkonstruktion für die einfache und schnelle Montage des Holzdecks
- Reinigungsanlage mit ausgeklügelter Funktion
- 100 % chemiefrei!
- Außenmaße 9,00 m x 3,00 m x 1,50 m (andere Maße möglich)
- davon Schwimmbereich 7,15 m x 2,5 m, Tiefe 1,45 m (Wasserstand ca. 1,40 m)
- Gewicht ca. 1,1 t

AQUANT - Badeteich 1

Artikel -Nr. 06001

Maße : 9,0 m (Länge) x 3,0 m (Breite) x 1,50 m (Höhe)

Brutto-Preis 24900,00 € (inkl. MwSt.)

Gewicht: 1100 kg (Grundkörper); Füllmaterial inkl.: 5 cbm(!)

Netto-Preis 20924,37 € (zzgl. MwSt.)

Hochleistungs-Biofiltermaterial

Zubehör und Optionen

Preise auf Anfrage

- **Holzdeck anstatt der Schilf-Bepflanzung aus Thermokiefer, inkl. fest verschweißter Unterkonstruktion für die Montage der Bretter**
- Optionaler Einsatz des Multifunktions- bzw. Schmutzwasser-Schacht für z.B.:
- Automatische Teichwassernachspeisung
- Schmutzwasserpumpe (z.B. mit Schneidrad); das Schmutzwasser entsteht, wenn der Überlauf des Pools/Teichs angeschlossen wird, oder wenn ein anderer Filtertyp mit Schmutzabscheidung (nur sinnvoll, bei hohen Schmutzeintag und genügend Nachfüllwasser)
- Anschluss an Schmutzwasserkanal
- Mit Pumpe für z.B. Bachlauf
- sämtliche Reinigungstechnik aus dem Koi-Bereich kann nach Ihren Vorgaben integriert werden

Weitere Optionen

- Komplette Ausstattung unserer Reinigungsanlage nach Ihren individuellen Wünschen